

Voor automatisch multi-stage reinigen van grote onderdelen met heet water en biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen



Deze onderdelenwassers zijn ontworpen voor sproeiwassen met waterige reinigingsmiddelen bij een temperatuur van maximaal 70°C. Alle machines zijn gemaakt van AISI 304 roestvrij staal en zijn modellen voor twee wasbehandelingen. Deze machines werken dankzij de gemotoriseerde rotatie van de mand om zijn verticale as en ze zijn geschikt voor het wassen van grote voorwerpen. Het wassen van de onderdelen vindt plaats in twee fasen: het sproeiwassen en het sproeispoelen.

Omschrijving

- Gemaakt van AISI 304 roestvrij staal
- Manden trolley
- Dampafzuiging
- Thermische isolatie
- Elektrische verwarming
- Tankpompen legen
- Controle en herstel van het waterpeil
- Digitale regeling van de tanktemperatuur
- Gemotoriseerde mandrotatie
- PLC Siemens
- Touchpanel met afstandsbediening
- Urenteller

Optioneel

- Elektrisch droogstelsysteem met hete lucht
- Basket's Autoloader x 1500kg
- Kolomfilter
- Schijf olie skimmer
- Olieafscheider door soortelijk gewicht OS170
- Ventilator
- Dagelijkse/wekelijkse programmeur
- Spoelfase met water uit een open systeem

Technische specificaties

Specificaties	L162	L192	L212	L242
Mand afm.	1100 x 1100 mm	1300 x 1300 mm	1500 x 1500 mm	1800 x 1800 mm
Max. laadgewicht	700 kg	700 kg	700 kg	700 kg
Max. gebruikshoogte	800 mm	900 mm	1000 mm	1000 mm
Tankinhoud	300 ltr	400 ltr	500 ltr	700 ltr
Sproeisnelheid	450 l/min	500 l/min	550 l/min	550 l/min
Was waterdruk	4 bar	4,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Sproei waterdruk	3,5 bar	3,5 bar	3,5 bar	3,5 bar
Waspomp	7,5 pk	10 pk	10 pk	10 pk
Sproeipomp	5,5 pk	5,5 pk	5,5 pk	5,5 pk
Verwarming	7 kW	9 kW	9 kW	9 kW
Vermogen totaal	32 kW	49 kW	59 kW	59 kW
Voltage	400 V	400 V	400 V	400 V
Fasen	3+N	3+N	3+N	3+N
Isolatie	Standaard	Standaard.	Standaard	Standaard
Temperatuur reinigen	75 gr.	75 gr.	75 gr.	75 gr.
Afm. met open deur	2100 x 3600 x 3000 mm	2300 x 4150 x 3200 mm	2540 x 4800 x 3400 mm	3600 x 4400 x 3400 mm

Alle machines zijn standaard voorzien van:



Hetelucht droging



Kolomfilter



Schijf olieskimmer



Olieafscheider



Ventilator



ProSonic
it's about creativity

Blaaksedijk 30
4793 RN Fijnaart | The Netherlands
t. 0168 46 44 22 | info@prosonic.eu
www.prosonic.eu